

KARTA TECHNICZNA 008/2015

TYNK MOZAIKOWY

- **wysokie walory dekoracyjne**
- **wytrzymały na uszkodzenia mechaniczne**
- **odporny na czynniki atmosferyczne**
- **łatwy w nakładaniu i obróbce**

PRODUKT

Dekoracyjny tynk mozaikowy opiera się na bazie żywicy akrylowej o niekonwencjonalnej kolorystyce i powierzchni. Charakteryzuje się wysoką elastycznością, odpornością na uderzenia i zadrapania. Odporny na działanie warunków atmosferycznych. Łatwy w obróbce, wodorozcieńczalny. Dostępny w 24 kolorach, wg palety barw Sicher Bautechnik.

ZASTOSOWANIE

Przeznaczony zarówno na zewnątrz jak i do wewnątrz. Tynk polecany do pomieszczeń o dużym natężeniu ruchu: korytarze, klatki schodowe, przedpokoje oraz na elewacje (cokoły, gzymsy). Tynk można nakładać na wszystkie nośne podłoża mineralne i żywiczne o odpowiedniej nośności i przyczepności. Luźne, niezwiązane z podłożem warstwy trzeba usunąć. W przypadku nieznacznych nierówności ok. 5 mm podłoże wyrównać *Stiro X40*, następnie zagruntować *Masą Podkładową Sicher Bautechnik Stiro G*.

OBRÓBKA

Tynk jest gotowy do nakładania na wszelkie trwałe i gładkie podłoża. Przed nakładaniem na ścianę masę należy wymieszać ręcznie (kielnią) lub w mieszalniku, używać mieszadeł mechanicznych. Nie dopuścić do powstawania piany. Tynk nakładać na ścianę na grubość ziarna pacą ze stali nierdzewnej. Należy unikać nierówności i zagłębień, co negatywnie wpływa na estetykę i trwałość gotowej powierzchni. Nie zcierać. Bezpośrednio po nałożeniu narzędzia umyć wodą.

WYSYCHANIE

Świeżo nałożoną powierzchnię tynku należy chronić przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi (zbyt szybkim wyschnięciem, silnym wiatrem, dużym nasłonecznieniem) aż do całkowitego utwardzenia.

Pomieszczenia zamknięte po otynkowaniu należy wietrzyć aż do zaniku charakterystycznego zapachu. Przy temperaturze ok. 20°C i wilgotności powietrza ok. 65% czas całkowitego wysychania wynosi ok. 24 godzin. Większa wilgotność i niższa temperatura wydłużają czas schnięcia. Pomieszczenia zamknięte po otynkowaniu należy wietrzyć aż do zaniku charakterystycznego zapachu.

Uwaga! W przypadku barwienia koloru na kolor z palety Sicher Bautechnik należy zwrócić uwagę na zgodność barwy z wzorcem oraz zgodność barwy we wszystkich opakowaniach. Zaleca się, aby co najmniej na jednej elewacji lub na każdej wyodrębnionej powierzchni używać masy z jednej serii produkcyjnej. Optymalna temperatura stosowania +5°C do +25°C. Niższa lub wyższa temperatura od optymalnej może wpływać negatywnie na właściwości produktu.

SKŁADOWANIE

Tynk Mozaikowy Sicher Bautechnik dostępny jest w jednorazowych plastikowych opakowaniach o pojemności 25 kg. Produkt przechowywać w miejscu chłodnym i zacienionym, chronić przed mrozem, na paletach w oryginalnych opakowaniach. Otwarte opakowania należy szczelnie zamknąć. Resztki produktu należy przelać do jak najmniejszego pojemnika i szczelnie zamknięte przechowywać nie dłużej niż 3 miesiące. Opakowanie po dokładnym opróżnieniu można traktować jak odpady gospodarcze. Czas składowania 24 miesiące – zalecane zużycie 12 miesięcy od daty produkcji oznaczonej na opakowaniu.

DANE TECHNICZNE I WYKONAWCZE

Temp. użytkowania: +5°C do +25°C

Uziarnienie: ziarno 1,8 mm

Zużycie: 3,5 ÷ 4,0 kg/m²

Czas całkowitego wysychania: po 24 godz. przy temp. 20°C i wilgotności powietrza ok. 65%

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Należy unikać kontaktu ze skórą oraz chronić oczy. W przypadku kontaktu z oczami przemyć je obficie czystą wodą i zasięgnąć porady lekarza. W przypadku kontaktu ze skórą zmyć ją wodą. Zaleca się używanie rękawic i odzieży ochronnej.

OPAKOWANIA

Jednostkowe: worki papierowe 25 kg

Zbiorcze: paleta 24 szt x 25 kg = 6600 kg

WYRÓB ZGODNY Z PN-EN 15824:2009

Sicher Bautechnik Sp. z o. o. odpowiada za właściwą jakość wyrobu. Nie mamy wpływu na stosowanie nie zgodne z jego przeznaczeniem oraz zaleceniami z karty technicznej. Przedstawione w karcie informacje podano w dobrej wierze zgodnie z najnowszym stanem wiedzy. Nie mogą one zastąpić rzeczowego przygotowania uczestników procesu budowlanego oraz przestrzegania przepisów BHP i zasad sztuki budowlanej. W przypadku wątpliwości należy skontaktować się z Doradcą Technicznym Sicher Bautechnik Sp z o. o. lub przeprowadzić odpowiednie próby.

www.sicher-bautechnik.com Sicher Bautechnik Sp. z o. o.

Ostatnia aktualizacja 01.06.2012

97-200 Tomaszów Mazowiecki

ul. Milenijna 12/14

str. 2/2 tel: 44 734 67 91 - 93