

**DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
NR 022/2014/CPR**

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
Ciężki Tynk Maszynowy

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Ciężki Tynk Maszynowy typu GP ogólnego przeznaczenia według projektu. Przeznaczony do maszynowego i ręcznego wykonywania tynków cementowo-wapiennych wewnątrz i na zewnątrz budynków o grubości 5-25 mm

3. Producent:
Sicher Bautechnik sp. z o.o.
Ul. Milenijna 12/14
97-200 Tomaszów Mazowiecki
tel. (0-44) 734-63-99

4. Upoważniony przedstawiciel:
Nie dotyczy

5. System (-y) oceny i weryfikacji stałości i właściwości użytkowych:
4

6.a) Norma zharmonizowana:
PN-EN 998-1 Wymagania dotyczące zapraw do murów Część 1: Zaprawa tynkarska

6.b) Europejski dokument oceny
Nie dotyczy

7. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki		Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Reakcja na ogień		> 50 [% masy]	PN-EN 998-1:2012
Przyczepność		> 20 [min]	
Absorpcja wody		>2,0 [N/mm ²]	
Współczynnik przepuszczalności pary wodnej		> 1,0 [N/mm ²]	
Współczynnik przewodzenia ciepła		» 0,1 [N/mm ²]	
Trwałość	Mrozoodporność-zmiana masy	5,00%	
	Mrozoodporność-zmiana wytrzymałości na zginanie	5,00%	

8. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych.

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał (-a)
Wioletta Ozimek

PROKURENT


Wioletta Ozimek

(Podpis)

Tomaszów Mazowiecki 1.06.2014