

**DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
NR 003/2013/CPR**

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny wyrobu:
Kerami Plus Professional -szary
Mrozoodporna i wysokoelastyczna zaprawa klejowa do glazury, terakoty i gresu (C2TES1)
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Zaprawa przeznaczona do mocowania wszystkich rodzajów płytek ceramicznych, ściennych i podłogowych, także wielkoformatowych do podłóży sztywnych, podatnych na odkształcenia oraz z wykorzystaniem systemu ogrzewania podłogowego. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków.
3. Producent:
Sicher Bautechnik sp z o.o.
Ul. Milenijna 12/14
97-200 Tomaszów Mazowiecki
tel. (0-44) 734-63-99
4. Upoważniony Przedstawiciel:
Nie dotyczy
5. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych
3
6. a) Norma zharmonizowana:
PN-EN 12004+A1:2012 Wymagania, ocena zgodności, klasyfikacja i oznaczenie
Jednostka notyfikowana
Nr 1487
6. b) Europejski dokument oceny
Nie dotyczy
7. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Przyczepność początkowa	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	PN-EN 12004+A1:2012
Przyczepność po zanurzeniu w wodzie	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
Przyczepność po starzeniu termicznym	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
Przyczepność po cyklach zamrażania i rozmrażania	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
Spływ	$\leq 0,5 \text{ mm}$	
Wydłużony czas otwarty: przyczepność	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ po czasie nie krótszym niż 30 min	
Reakcja na ogień	Klasa A1	
Odształcenie poprzeczne	$\geq 2,5 \text{ mm}$ i $< 5 \text{ mm}$	

8. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych.

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał (-a)
Wioletta Ozimek

PROKURENT

Wioletta Ozimek

(Podpis)

Tomaszów Mazowiecki 07.03.2016