

**DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
NR 005/2013/CPR**

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny wyrobu:
Zaprawa Murarska

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Zaprawa Murarska typu (G) według przepisu, ogólnego przeznaczenia. Do stosowania wewnątrz oraz na zewnątrz w elementach podlegających wymaganiom konstrukcyjnym. Ściany murowane, słupy i ściany działowe objęte zakresem niniejszej normy.

3. Producent:
Sicher Bautechnik sp. z o.o.
Ul. Milenijna 12/14
97-200 Tomaszów Mazowiecki
tel. (0-44) 734-63-99

4. Upoważniony Przedstawiciel:
Nie dotyczy

5. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych
4

6. a) Norma zharmonizowana:
PN-EN 998-2 Wymagania dotyczące zapraw do murów

6. b) Europejski dokument oceny
Nie dotyczy

7. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Reakcja na ogień	A1	PN-EN 998-2
Zawartość chlorków	0,006% Cl	
Absorpcja wody	0,17[kg/m ² *min ^{1/2}]	
Współczynnik przepuszczalności pary wodnej	μ 15/35 (wartość tabelaryczna wg EN1745:2002 tablica A12)	
Współczynnik przewodzenia ciepła	0,83/0,93[W/m*K] (wartość tabelaryczna wg EN1745:2002 tablica A12)	
Substancje niebezpieczne	Nie posiada (patrz karta charakterystyki)	
Gęstość (stwardniałej zaprawy w stanie suchym)	1940 kg/m ³	

Trwałość	Mrozoodporność- zmiana masy	5,00%	
	Mrozoodporność- zmiana wytrzymałości na zginanie	5,00%	

8. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych.

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał (-a)
Wioletta Ozimek

PROKURENT


Wioletta Ozimek

(Podpis)

Tomaszów Mazowiecki 25.02.2016