

**DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
NR 029/2015/CPR**

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny wyrobu:
Zaprawa Murarska Cienkowlarstwowa do bloczków z betonu komórkowego i cegieł silikatowych

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Zaprawa Murarska Cienkowlarstwowa do bloczków z betonu komórkowego i cegieł silikatowych według projektu do cienkich spoin, do stosowana wewnątrz oraz na zewnątrz w elementach podlegających wymaganiom konstrukcyjnym. Przeznaczona do murowania ścian o grubości spoiny 1÷3 mm oraz wyrównywania powierzchni. I szpachlowania do grubości 0,5 cm

3. Producent:
Sicher Bautechnik sp. z o.o.
Ul. Milenijna 12/14
97-200 Tomaszów Mazowiecki
tel. (0-44) 734-63-99

4. Upoważniony Przedstawiciel:
Nie dotyczy

5. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych
2+

6. a) Norma zharmonizowana:
PN-EN 998-2 Wymagania dotyczące zapraw do murów
Część 2: Zaprawa murarska
Jednostka notyfikowana:
Nr 1487

6. b) Europejski dokument oceny
Nie dotyczy

7. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Wytrzymałość na ściskanie	M10	PN-EN 998-2
Początkowa wytrzymałość na ścinanie	0,3 N/mm ² (wartość tab.)	
Zawartość chlorków	0,012% Cl	
Reakcja na ogień	A1	
Absorpcja wody	0,17[kg/m ² *min ^{0,5}]	
Współczynnik przepuszczania pary wodnej	μ 15/35 (wartość tab.)	
Współczynnik przewodzenia ciepła	0,83/0,93[W/m*K] (wartość tab.)	

Trwałość	Mrozoodporność- zmiana masy	0,00%
	Mrozoodporność- zmiana wytrzymałości na zginanie	≤0,1 %
	Mrozoodporność- zmiana wytrzymałości na ściskanie	≤2,0 %

8. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych.

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał (-a)

Wioletta Ozimek

PROKURENT


Wioletta Ozimek

(Podpis)

Tomaszów Mazowiecki 01.03.2015