

## DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH NR 007/2013/CPR

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny wyrobu:  
**Zaprawa Murarska do klinkieru**

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:  
**Zaprawa Murarska do klinkieru typu (G) z betonu komórkowego według przepisu ogólnego przeznaczenia, do stosowania wewnątrz i na zewnątrz w elementach podlegających wymaganiom konstrukcyjnym. Gotowa mieszanka do murowania ścian elewacyjnych, ogrodzeń, kominów oraz elementów małej architektury z cegły klinkierowej, o klasie wytrzymałości na ściskanie M-10.**

3. Producent:  
**Sicher Bautechnik sp. z o.o.**  
**Ul. Milenijna 12/14**  
**97-200 Tomaszów Mazowiecki**  
**tel. (0-44) 734-63-99**

4. Upoważniony Przedstawiciel:  
**Nie dotyczy**

5. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych  
**4**

6. a) Norma zharmonizowana:  
**PN-EN 998-2 Wymagania dotyczące zapraw do murów**  
**Część 2: Zaprawa murarska**

6. b) Europejski dokument oceny  
**Nie dotyczy**

7. Deklarowane właściwości użytkowe:

Proporcje składników (objętościowo)	Cement 18% Kruszywo ok. 79% Dodatki 3%	
Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Zawartość chlorków	0,005% Cl	PN-EN 998-2
Reakcja na ogień	A1	
Absorpcja wody	0,02[kg/m <sup>2</sup> *min <sup>0,5</sup> ]	
Współczynnik przepuszczania pary wodnej	μ 15/35 (wartość tab.)	
Współczynnik przewodzenia ciepła	0,83/0,93[W/m*K] (wartość tab.)	

Trwałość	Mrozoodporność- zmiana masy	0,00%
	Mrozoodporność- zmiana wytrzymałości na zginanie	≤6,6 %
	Mrozoodporność- zmiana wytrzymałości na ściskanie	≤5,4 %

8. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych.

**Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.**

W imieniu producenta podpisał (-a)

Wioletta Ozimek

PROKURENT

*Wioletta Ozimek*

-----  
(Podpis)

**Tomaszów Mazowiecki 07.03.2016**