

KARTA TECHNICZNA

GRUNT SICHER

- efekt wzmocnienia
- efekt uszczelnienia
- wyrównuje chłonność podłoża
- bezwonny, niepalny

ZASTOSOWANIE

GRUNT SICHER to nowoczesny środek do gruntowania podłoży o dużej chłonności i porowatości, łączący w sobie cechy zwykłego środka gruntującego i środka do głębokiego gruntowania. Stosowanie gruntu pozwala na uzyskanie efektu wzmocnienia i uszczelnienia zarówno powierzchni jak i wnętrza porów materiału budowlanego. Szczególnie polecany do gruntowania płyt kartonowo - gipsowych, betonu, betonu komórkowego, tynków gipsowych, cementowych i cementowo – wapiennych pod farby, kleje, gładzie gipsowe i inne powłoki wyrównujące.

WŁAŚCIWOŚCI

GRUNT SICHER jest bezwonny, niepalny, nie zawiera rozpuszczalników. Po wyschnięciu tworzy powłokę zwiększającą przyczepność mas klejowych i innych mas nawierzchniowych do powierzchni, podnosi odporność na zarysowania oraz reguluje chłonność podłoża i wymianę pary wodnej. Obniża zużycie farb do wymalowań.

SPOSÓB UŻYCIA

GRUNT SICHER stosuje się jednorazowo w postaci nierozcieńczonej. Dobrze wymieszany preparat należy nanosić równomiernie na podłoże pędzlem, wałkiem malarskim lub natryskiem dbając o jego równomierne rozprowadzenie. Na podłożach bardzo chłonnych można powtórzyć gruntowanie na wilgotnym jeszcze podłożu. W przypadku podłoży mało chłonnych można rozcieńczyć preparat wodą w stosunku 1:1. Temperatura podłoża powinna wynosić powyżej +5°C. Czas wysychania na podłożu od 6 do 24 godzin.

ZUŻYCIE

Zużycie GRUNTU SICHER zależy od stopnia chłonności podłoża 1 litr wystarcza na zagruntowanie około 7 – 10 m² powierzchni.

DANE TECHNICZNE I WYKONAWCZE

Temp. pracy temperatura (podłoża i powietrza): w granicach +5° C do +25° C, dotyczy także wysychania

Kolorystyka: mleczny

Przechowywanie: Grunt Sicher należy przechowywać i przewozić w oryginalnie zamkniętych opakowaniach w zakresie temp. +10° C do +25° C

Wydajność: 1 l / 7 - 10 m². W praktyce zużycie wynika ze stopnia porowatości i chłonności podłoża

Okres gwarancji: 12 m-cy od daty produkcji

Czas wysychania powłoki: 6 – 24 godz.

Możliwość nanoszenia powłok malarskich lub zapraw: po około 24 godz. od naniesienia Gruntu Sicher.

PRZECHOWANIE I TRANSPORT

Fabrycznie przygotowane opakowania jednostkowe i zbiorcze należy przechowywać w pomieszczeniach nienasłonecznionych, przewozić w oryginalnie zamkniętych opakowaniach. Chronić przed przemrożeniem. Czas przydatności do użycia wynosi 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

OPAKOWANIA

Jednostkowe: pojemniki plastikowe 5 l

Zbiorcze: paleta 108 szt x 5 l = 540 l

Sicher Bautechnik Sp. z o. o. odpowiada za właściwą jakość wyrobu. Nie mamy wpływu na stosowanie nie zgodne z jego przeznaczeniem oraz zaleceniami z karty technicznej. Przedstawione w karcie informacje podano w dobrej wierze zgodnie z najnowszym stanem wiedzy. Nie mogą one zastąpić rzeczowego przygotowania uczestników procesu budowlanego oraz przestrzegania przepisów BHP i zasad sztuki budowlanej. W przypadku wątpliwości należy skontaktować się z Doradcą Technicznym Sicher Bautechnik Sp z o. o. lub przeprowadzić odpowiednie próby.

www.sicher-bautechnik.com

Sicher Bautechnik Sp. z o. o.

97-200 Tomaszów Mazowiecki

ul. Milenijna 12/14

tel: 42 237 19 00, 237 24 00