

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
NR 022/2018/CPR

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
Ciężki Tynk Maszynowy GP
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Na zewnętrzne ściany murowe, stropy, słupy i ściany działowe
3. Producent: **Sicher Bautechnik sp. z o.o.**
ul. Milenijna 12/14; 97-200 Tomaszów Mazowiecki
tel. (0-44) 734-63-99
4. Upoważniony przedstawiciel: **Nie dotyczy**
5. System (-y) oceny i weryfikacji stałości i właściwości użytkowych: **4**
6. a) Norma zharmonizowana: **PN-EN 998-1:2016-12 Wymagania dotyczące zapraw do murów**
Część 1: Zaprawa do tynkowania zewnętrznego i wewnętrznego
b) Europejski dokument oceny: **Nie dotyczy**
7. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki		Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Reakcja na ogień		A1	PN-EN 998-1:2016-12
Przyczepność		$\geq 0,2 \text{ N/mm}^2$ FP:B	
Absorpcja wody		W _c 1	
Współczynnik przepuszczalności pary wodnej		< 60 μ	
Współczynnik przewodzenia ciepła		0,47 [W/m*K]	
Substancje niebezpieczne		Patrz Karta Charakterystyki	
Trwałość	Mrozoodporność - ubytek masy	$\leq 5,00\%$	
	Mrozoodporność - wzrost wytrzymałości na zginanie	$\leq 20,00\%$	

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych.

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał (-a)
PROKURENT

Wioletta Dzimek

Tomaszów Mazowiecki 01-08-2018