

**DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
NR 016/2013/CPR**

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
Dolomitowa Masa Szpachlowa
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Gotowa masa szpachlowa do wyrównywania i szpachlowania ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń. Nadaje się do nakładania ręcznego lub za pomocą agregatu
3. Producent: **Sicher Bautechnik Sp. z o. o.**
ul. Milenijna 12/14; 97-200 Tomaszów Mazowiecki
4. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **3**
5. a) Norma zharmonizowana: **PN-EN 15824:2010 (EN 15824:2009) – Wymagania dotyczące tynków zewnętrznych i wewnętrznych na spoiwach organicznych**
PN-EN 13963:2014-10 (PN-EN 13963:2008) „Materiały do spoinowania płyt gipsowo-kartonowych. Definicje, wymagania i metody badań
Jednostka notyfikowana Nr 1487 Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych

6. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Reakcja na ogień	Klasa C	EN 15824:2009 PN-EN 13963:2008 Tynki wewnętrzne na spoiwach organicznych EN 15824 Masa szpachlowa wykończeniowa EN 13963
Przyczepność	≥ 0.30 MPa	
Współczynnik przewodzenia ciepła λ	1,28 W/m·K	
Wytrzymałość na zginanie	NPD	

7. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych.

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał (-a)

PROKURENT


Wioletta Ozimek

Tomaszów Mazowiecki, aktualizacja 25.03.2019 r.