

KARTA TECHNICZNA

GIPS SZPACHLOWY UNIWERSLANY

- **bardzo twardy**
- **silnie wiążący**
- **do stosowania wewnątrz**
- **nie wykazuje skurczów i pęcznienia po związaniu**
- **duża przyczepność do podłoża**

PRODUKT

Gips Szpachlowy Uniwersalny Sicher przeznaczony jest do szpachlowania, wyrównywania i wygładzania powierzchni przy wewnętrznych pracach wykończeniowych. Doskonale nadaje się także do wypełniania ubytków i pęknięć w tynkach, łączenia elementów gipsowych, mocowania kołków rozporowych, maskowania instalacji elektrycznych. Możliwe jest nakładanie warstw do 1 cm. Silne wiązanie i duża twardość powodują, że Gips Szpachlowy Uniwersalny Sicher stosuje się jako pierwszą warstwę wyrównującą nakładaną na zagruntowaną powierzchnię, pod ostateczne warstwy *Gładzi Szpachlowej Białej Sicher* bądź *Gładzi Szpachlowej Luksusowej Sicher*.

WŁAŚCIWOŚCI:

Gips Szpachlowy Uniwersalny jest gotową suchą mieszanką przygotowaną na bazie gipsu półwodnego, wypełniaczy mineralnych, uniwersalnych dodatków modyfikujących najnowszej generacji. Nieszkodliwy dla zdrowia. Po zarobieniu wodą tworzy wolnowiążącą, plastyczną i doskonale urabialną masę dającą się łatwo rozprowadzać i wygładzać. Dzięki zastosowaniu odpowiednich komponentów nie wykazuje skurczu ani pęcznienia w czasie wiązania. Wykonane z gipsu szpachlowego gładzie podnoszą komfort i mikroklimat pomieszczeń.

PRZYGOTOWANIE MIESZANKI

Mieszankę wsypać do zimnej wody w proporcji 0,5 litra wody na 1 kg gipsu szpachlowego. Po okresie ok. 3 minut wymieszać ręcznie lub mechanicznie, aż do uzyskania jednorodnej, plastycznej masy. Zaprawę rozprowadza się na podłoże (oczyszczone z kurzu, starych farb i odpadających tynków) za pomocą narzędzi szpachlarskich wykonanych z nierdzewnych materiałów. Zaczyn należy zużyć w stanie plastycznym w czasie nie dłuższym niż 50 minut. Wadliwie wykonane powierzchnie można uzupełnić ponownie szpachlą lub oszlifować papierem ściernym.

Uwaga! Prace można wykonywać w temperaturze nie niższej jak +5°C.

DANE TECHNICZNE I WYKONAWCZE

Skład: mieszanka gipsu półwodnego i wypełniaczy mineralnych, modyfikowana najnowszej generacji specjalnymi dodatkami

Gęstość nasypowa: ok. 1,2 kg/ dm³

Czas zużycia: do 50 minut

Koniec wiązania: od 120 – 180 min.

Temperatura stosowania: +5°C do +30°C

WYRÓB ZGODNY Z: PN-EN 13279-1:2009

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Podczas pracy stosować odpowiednie środki ochronne! W przypadku kontaktu mieszanki z oczami lub powierzchnią skóry dane miejsce natychmiast należy przemyć wodą. W przypadku wystąpienie długotrwałych podrażnień skóry lub w przypadku dostania się mieszanki do oczu należy skontaktować się z lekarzem.

PRZECHOWANIE I TRANSPORT

Fabrycznie przygotowane opakowania jednostkowe i zbiorcze przechowywać w oryginalnie zamkniętym opakowaniu w suchym pomieszczeniu na drewnianych paletach. Chronić przed wilgocią, możliwością zamoknięcia i zawilgocenia w czasie transportu i składowania. Czas przydatności do użycia wynosi do 6 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

OPAKOWANIA

Jednostkowe: worki papierowe 20 kg

Zbiorcze: paleta 54 szt x 20 kg = 1080 kg

Sicher Bautechnik Sp. z o. o. odpowiada za właściwą jakość wyrobu. Nie mamy wpływu na stosowanie nie zgodne z jego przeznaczeniem oraz zaleceniami z karty technicznej. Przedstawione w karcie informacje podano w dobrej wierze zgodnie z najnowszym stanem wiedzy. Nie mogą one zastąpić rzeczowego przygotowania uczestników procesu budowlanego oraz przestrzegania przepisów BHP i zasad sztuki budowlanej. W przypadku wątpliwości należy skontaktować się z Doradcą Technicznym Sicher Bautechnik Sp z o. o. lub przeprowadzić odpowiednie próby.

www.sicher-bautechnik.com

Sicher Bautechnik Sp. z o. o.

97-200 Tomaszów Mazowiecki

ul. Milenijna 12/14

tel: 42 237 19 00, 237 24 00