

KARTA TECHNICZNA

DOLOMITOWA MASA SZPACHLOWA

- do nakładania ręcznego i agregatem
- konsystencja pasty
- gotowa do użycia
- łatwa w obróbce
- możliwość stosowania wielowarstwowego

PRODUKT

Dolomitowa masa szpachlowa jest gotową do użycia mieszaniną wodnej dyspersji polimerowej, wypełniaczy dolomitowych oraz dodatków modyfikujących. Idealna do ręcznego lub mechanicznego szpachlowania powierzchni, przeznaczona do wewnętrznych prac wykończeniowych.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Dolomitową Masę Szpachlową Sicher można stosować na powierzchnie gipsowe, gipsowo - kartonowe, cementowo - wapienne, betonowe i gazobetonowe. Wszystkie powierzchnie typu betonowego oraz gazobetonowego należy uprzednio zagruntować Grunt Koncentratem bądź Preparatem Gruntującym.

WYKONANIE

Gotową masę szpachlową przed użyciem dokładnie wymieszać (do stosowania mechanicznego należy dodać odpowiednią ilość wody). Równomiernie nałożyć na powierzchnię o grubości warstwy nie przekraczającej 3 mm. Poczekać do wyschnięcia. Wstępnie przeszliować, a ewentualne niedoskonałości uzupełnić i ponownie zeszlifować. Proces malowania rozpocząć po całkowitym wyschnięciu. Czas schnięcia min. 12 godzin.

Stosować w temperaturze od +5°C do 25°C.

DANE TECHNICZNE I WYKONAWCZE

Postać: biała pasta

Zużycie: ok. 1,8 kg/ m² przy 1mm grubości warstwy

Grubość warstwy: ≤ 3 mm

Przyczepność: ≥ 0,3 MPa

Współczynnik przewodzenia ciepła λ: 1,28 W/mK

Reakcja na ogień: klasa C

WYRÓB ZGODNY PN-EN 15824:2010; PN-EN 13963:2014-10

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Podczas pracy stosować odpowiednie środki ochrony! W przypadku kontaktu mieszanki z oczami lub powierzchnią skory dane miejsce natychmiast należy przemyć wodą. W przypadku wystąpienia długotrwałych podrażnień skóry lub w przypadku dostania się mieszanki do oczu należy skontaktować się z lekarzem.

PRZECHOWANIE I TRANSPORT

Fabrycznie przygotowane opakowania jednostkowe i zbiorcze przechowywać w oryginalnie zamkniętym opakowaniu, w suchym pomieszczeniu. Chronić przed mrozem i nasłonecznieniem w czasie transportu i składowania. Okres przydatności do użycia wynosi 9 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

OPAKOWANIA

Jednostkowe: wiadra o pojemności 19 kg

Zbiorcze: paleta 36 szt x 19 kg = 684 kg

Sicher Bautechnik Sp. z o. o. Odpowiada za właściwą jakość wyrobu. Nie mamy wpływu na stosowanie nie zgodne z jego przeznaczeniem oraz zaleceniami z karty technicznej. Przedstawione w karcie informacje podano w dobrej wierze zgodnie z najnowszym stanem wiedzy. Nie mogą one zastąpić rzeczowego przygotowania uczestników procesu budowlanego oraz przestrzegania przepisów BHP i zasad sztuki budowlanej. W przypadku wątpliwości należy skontaktować się z Doradcą Technicznym Sicher Bautechnik Sp. z o. o. lub przeprowadzić odpowiednie próby.

www.sicher-bautechnik.com

Sicher Bautechnik Sp. z o. o.

97-200 Tomaszów Mazowiecki; ul. Milenijna 12/14; tel: 42 237 19 00, 237 24 00