

**DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
NR 016/2013/CPR**

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
Dolomitowa Masa Szpachlowa
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
**Służy do wyrównywania i szpachlowania ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń.
Masa szpachlowa wykończeniowa do spoinowania typu 2A.**
3. Producent: **Sicher Bautechnik Sp. z o. o.**
ul. Milenijna 12/14; 97-200 Tomaszów Mazowiecki
4. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: 4
5. a) Norma zharmonizowana: **EN 15824:2017 – Wymagania dotyczące tynków
zewnątrznych i wewnętrznych opartych na spoiwach organicznych;
EN 13963:2005; EN 13963:2005/AC:2006 „Materiały do spoinowania
płyt gipsowo-kartonowych. Definicje, wymagania i metody badań.**

6. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Współczynnik przewodzenia ciepła λ	0,93 W/m*K (średnia wartość tabelaryczna) P = 90% (EN 1745:2012)	EN 15824
Przyczepność	$\geq 0,30$ MPa	
Reakcja na ogień	Klasa A2-s1,d0	
Reakcja na ogień	NPD	EN 13963
Wytrzymałość na zginanie	≥ 120 N	

7. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych.
Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał (-a)

DYREKTOR HANDLOWY

Paweł Sił**SICHER BAUTECHNIK Sp. z o.o.**
97-200 Tomaszów Maz. ⑫
ul. Milenijna 12/14
tel. 42 237-19-00, 237-36-00
fax 42 237-24-00
NIP 773-245-88-02 Reg.101008118

Tomaszów Mazowiecki, aktualizacja 01.08.2022 r.